

# エッチングガラス -Etting Glass-

## ・エッチングガラスとは

ガラスのエッチングとは、サンドブラストで表面に模様を付けた後に特殊な薬品で処理したものです。粗く掘った面や深く掘った面を溶かして滑らかに仕上げます。この手法によって透明感が増しクリーニング性能が向上します。

## ・エッチングとタペストリーの違い

一般的にガラス表面に絵を彫り込んだ製品を「エッチング」と呼び、表面を均一に薬液処理した製品を「タペストリー」と呼びます。

共にガラスの持つ透明感を損ねることなく、光が作り出す繊細な美しさを一層引き立てます。



## 製品仕様

製品名	エッチングガラス
対応板厚	3ミリ、5ミリ、6ミリ、8ミリ、10ミリ、12ミリ、15ミリ
製品サイズ	最大寸法が3048mm×1829mm及び製品重量133kgまで対応可能 詳しくはお問い合わせください
備考	<ul style="list-style-type: none"><li>・Illustratorのデータ対応</li><li>・手書きデザインも社内作図可能</li><li>・高透過ガラス対応</li><li>・異型ガラス対応</li><li>・着色加工可能</li><li>・段掘り加工可能</li></ul>

## 採用事例

- ・高級衣料品ブランド店舗看板
- ・空間を仕切るパーティション
- ・一般住宅、家具、インテリア材料
- ・美術工芸品
- ・商業施設の壁面やオブジェ



## お問い合わせ先

### 【販売元】 NSGインテリア株式会社

〒111-0036 東京都台東区松が谷3-13-5

TEL:03-3842-5821

### 【製造元】 株式会社ベールドノール

〒079-0231 北海道美唄市字茶志内745-35

<受付時間> 月曜～金曜日 9:00～18:00 土日祝日を除く

## ⚠️ ご注意

・本製品はガラスを原料とした内装材です、本来の用途以外に使用しないでください。

・エッチングガラスは表面を削っている為、強度低下の恐れがあります。破損の恐れがある為、強い力を加えないでください。

・施工方法はガラスの標準施工に準じて下さい

## ! 末永くお使い頂く為のお手入れについて

・汚れが付着した場合はガラスクリーナーや中性洗剤を用いて、やわらかい布等で拭き取って下さい。

・洗浄後は硝子表面に水分が残らない様に乾いた布でふきあげて下さい。